



# Prensa embolsadoras quebradoras

6 julio, 2015 - Prensas Embolsadoras Quebradoras



- Construidas en chapa con espesores de 3/16" y 1/4".
  - Sistema de frenos en ambas ruedas, de tipo manual.
  - Sinfín compactador principal de Ø 400 mm, montado en rodamientos.
  - Campana construida en chapa 14 y 1/8", reforzada longitudinalmente por medio de caño, planchuela y plegado en chapa calibre 1/8".
  - Tolva para granos con capacidad de 1000 Kg.
  - Sistema de enganche reforzado y criquet para apoyo mecánico.
  - Barra de mando cardánica con fusible.
  - Apta para utilizar bolsas de 5, 6 y 9 pies.
- Accionamiento por medio de tractor con salida de toma de fuerza a 540 rpm.
  - Llantas para neumáticos 650 x 16" ó 16".

## **Módulo para quebrado de granos húmedos**

- Construido en chapa 3/16".
- 2 rolos con tallado helicoidal tipo «diente de sierra», montados sobre rodamientos.
- Sistema de transmisión por doble cadena ASA 60.
- Sistema para regulación del quebrado con zafe a resortes.
- Cuchilla para regulación de carga.
- Producción de trabajo: **Ver folleto comparativo.**

## **Cinta hidráulica para forrajes**

- Adosada a Embutidora para dosificador de picado fino.
- Con cinta a cadena de 2,20 m de longitud, accionada por motor hidráulico conectado con mangueras al circuito del tractor.