

# G350



**Sembradora para grano grueso.  
Siembra directa y fertilización simple, lateral o doble.**

Distancia entre líneas: 350, 525 y 700 mm.

**FERCAM**

[www.fercam.com.ar](http://www.fercam.com.ar)



2A



2B



2C



3

A

B

C

D

E



4



5

3.50 m

# G350



## Sembradora para grano grueso. Siembra directa y fertilización simple o doble.

**1. MONOTOLVAS INDEPENDIENTES**  
Con hasta 3 compartimentos. Presenta una plataforma de fácil acceso para el operador.

**2. DOSIFICADORES DE SIEMBRA**  
A. Mecánico plano horizontal.  
B. Mecánico plano inclinado.  
C. Dosificador neumático MaterMacc.

**3. TREN DE SIEMBRA**  
A. Cuchilla de corte.  
B. Doble disco de fertilización.  
C. Doble disco plantador.  
D. Ruedas niveladoras de profundidad.  
E. Ruedas tapadoras con discos dentados.

**4. CAJAS DE CAMBIOS**  
Para siembra y fertilización, variable o de 58 cambios.

**5. SISTEMA DE TRANSPORTE**  
Ancho 3,50 m.

**6. MONOTOLVAS. CONFIGURACIONES**



## Características técnicas

Combinaciones	Peso en Kg (T)	Potencia requerida (cv)	Ancho de trabajo (métr.)	Módulos	Cubiertas	Capacidad de trabajo en litros (T)						Ancho de transporte					
						Fertilización simple			Fertilización doble			Distribuidores de semillas monogranos	Fert. simple chasis argenta	Fert. lateral o doble			
						Semillas	Fertilizante	Todo semilla	Semillas	Fertilizante	Fertilizante						
11 surcos a 35 cm, 7 surcos a 50 cm, 5 surcos a 70 cm.	3700	80 hp	3,50	Uno	Cuadro 11,7/6 y Uno 600x16	847	635	1348	847	712	616	Mecánico Horizontal o Mecánico Inclinado o Neumático	3,50 métr.	3,90 métr.			
13 surcos a 35 cm, 9 surcos a 50 cm, 7 surcos a 70 cm.	4400	100 hp	4,20		Cuadro 4000x15,5 y Uno 600x16	1001	751	1993	1001	842	728						
15 surcos a 35 cm, 10 surcos a 50 cm, 8 surcos a 70 cm.	5000	110 hp	4,90			1195	866	1828	1195	971	840						
18 surcos a 35 cm, 13 surcos a 50 cm, 10 surcos a 70 cm.	6400	110 hp	6,30			1483	1097	2328	1483	1230	1064						
23 surcos a 35 cm, 16 surcos a 50 cm, 12 surcos a 70 cm.	7800	120 hp	7,70		Dos	Ocho 4000x15,5 y Dos 600x16	1771	1328	2815	1771	1499				1208	3,50 métr.	3,90 métr.
22 surcos a 35 cm, 15 surcos a 50 cm, 12 surcos a 70 cm.	6800	120 hp	7,35				1694	1271	2696	1694	1425				1232		
26 surcos a 35 cm, 18 surcos a 50 cm, 14 surcos a 70 cm.	10400	150 hp	8,75	2002			1502	3186	2002	1684	1456						
28 surcos a 35 cm, 18 surcos a 50 cm, 14 surcos a 70 cm.	11200	140 hp	9,45	2196			1617	3430	2196	1813	1568						
30 surcos a 35 cm, 20 surcos a 50 cm, 14 surcos a 70 cm.	12000	140 hp	10,15	2310			1730	3675	2310	1940	1680						
36 surcos a 35 cm, 24 surcos a 50 cm, 20 surcos a 70 cm.	14400	160 hp	12,25	2772			2079	4410	2772	2331	2016						
26 surcos a 50 cm, 18 surcos a 70 cm.	12400	160 hp	13,00	2974	2231	4732	2974	2501	2193								
28 surcos a 50 cm,	13300	160 hp	14,04	3033	2403	5096	3033	2694	2330								

NOTA: La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente sus productos sin previo aviso.  
(T) Los valores son aproximados.

**FERCAM**

La diferencia la hacemos fabricando nuestras sembradoras a la medida de cada productor. En Fercam contamos con un servicio de post venta especializado y una amplia red de concesionarios.

POST VENTA  
Atención al cliente  
Servicio técnico  
Repuestos



[www.fercam.com.ar/concesionarios](http://www.fercam.com.ar/concesionarios)

F440



F220



G350



G420



GMI



SP



FERCAM S.A. | Fábrica de Implementos Agrícolas | Villa del Parque 3450 (S2005HLJ)  
Rosario, Santa Fe, Argentina | Telefax: (+54 0341) 4555556 - 4555526  
[fercam@fercam.com.ar](mailto:fercam@fercam.com.ar) | [www.fercam.com.ar](http://www.fercam.com.ar)

 [FercamSembradoras](#)

**FERCAM**<sup>h</sup>

[www.fercam.com.ar](http://www.fercam.com.ar)