



# FERTILIZADORAS

## F 4000

- Ancho de Labor hasta 36 mts.
- Capacidad 4000 lts.
- Carga Max. 4000 kgs.
- Trocha variable 1,60 - 2,10



- Modelos bidisco a balancín, con tolva totalmente abulonada.
- Mazas reforzadas con lantitas para rodados 11 L. 16 Opc. 17

- Rejilla interna para retención de aglomerados, con conos regulables para distintos materiales a esparcir.
- Boquillas de dosificación con regulación de entrega de material sobre las paletas esparcidoras.

- Platos, ejes y paletas, todo de acero inoxidable. Fondo Epoxi - Esmalte Poliuretánico.
- Apertura y cierre hidráulico desde el tractor.
- Removerador interno

**SYRA**

Garibaldi 321 - Tel.: 03472 - 470221 / 470744 / 470438 - Noetinger - Cba. - [contacto@syra.com.ar](mailto:contacto@syra.com.ar) - [www.syra.com.ar](http://www.syra.com.ar)

### CARACTERÍSTICAS

F 4000 LTS.

CAPACIDAD: 4000 Lts. – 4000 Kgs.

ANCHO DE LABOR: hasta 36mts. (según fertilizante, condiciones atmosféricas)

DISTRIBUCIÓN: Bidisco, cada uno consta de 4 Paletas con diseño especial que permiten una descarga de material más continua con menor volumen sobre las mismas, permitiendo arrojar altas dosis sin inconveniente.

Boquillas de dosificación con regulación de entrega de material sobre las paletas esparcidoras.

PLATOS y PALETAS en Acero Inoxidable AISI 304.

CAJA en baño de Aceite, Reforzada, con engranajes de acero tratados.

REJILLA INTERNA para retención de aglomerados con conos regulables en altura para lograr una entrega uniforme ante cambio en los pesos específicos de los materiales.

PINTURA: Toda la máquina con Fondo Epoxi y Terminación Poliuretánica.

TROCHA: 1.60 a 2.10 mts.

Apertura y Cierre hidráulico desde el tractor.

VISOR DELANTERO de Tolva

POTENCIA Mínima Requerida 60 HP

RODADO: Llantas para cubiertas 11L16 o 17