

Máquinas
DISTRIMAQ
Agrícolas



Özdöken[®]
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TDG Rastra de discos independientes



Rastra de discos independientes

Características Generales

La Rastra TDG es parte de una nueva generación que consiste en un sistema con una serie de discos independientes que han ido reemplazando sostenidamente a las rastras de discos normales en Europa. Con alta capacidad de ahorrar combustible y tiempo de trabajo. El modelo TDG tiene varias versiones con distintos anchos de trabajo contenido entre 20 y 48 discos, y es apropiado para tractores de entre 80 y 240 hp.

Ventajas

- Muy buen desempeño en la incorporación de rastrojo.
- Excelente relación costo-beneficio en el proceso de desmalezamiento (sustituto mecánico del barbecho químico).
- Buena performance en descompactación de suelos sin alterar la estructura del terreno.
- Muy buenos resultados en suelos con excesos hídricos, infiltración de agua, compactación, donde se dificulta el uso de las rastras convencionales.
- Si las ondulaciones del terreno y los HP del tractor lo permiten, puede trabajar hasta 16 km con eficiencia total.
- El sistema de anclaje de los cuerpos y los discos, el ataque y la separación de los mismos permite alta circulación de tierra evitando atoramientos.

Características Técnicas

Estructura de discos independientes

Gracias a su sistema de discos independientes, de acero y al boro.

Topes de elastómeros flexibles

Gracias a los topes de elastómeros, los discos pueden moverse al frente y hacia atrás durante cualquier ejecución sin romper ni doblar los discos ni la máquina.

Regulación de los discos en forma hidráulica hasta el modelo de 4 m de ancho, facilitando la adecuación en los distintos suelos.



Modelo	TDG-M 24	TDG-M 28	TDG-M 32	TDG-M 40	TDG-M 48	TDG-M 20	TDG-M 24	TDG-M 28
N° de discos	24	28	32	40	48	20	24	28
Diámetro de disco (mm)	510 x 4 / 560 x 5,4							
Peso (kg)	1480	1750	2015	3076	3950	1790	1870	2335
Dimensiones del chasis	100 x 100 x 8							
Ancho transporte (cm)	311	360	409	311	311	262	311	360
Ancho de trabajo (cm)	300	350	400	500	600	250	300	350
Potencia requerida	100-110	120-130	140-150	180-190	200-220	80-90	100-110	120-130

DISTRIMAQ

Tucumán 717, (2121) Pérez, Santa Fe, Argentina.

Tel / Fax: (0341) 495-3490 / 3153

E-mail: distrimaq@distrimaq-maquinas.com.ar

www.distrimaq.com.ar

REPRESENTANTE