



ESTIMADOS,

NEW HOLLAND AMPLÍA SU LÍNEA DE TRACTORES, PRESENTANDO LOS NUEVOS MODELOS BOOMER™ 25 Y WORKMASTER™ 40 EN EL SEGMENTO DE TRACTORES COMPACTOS DE BAJA POTENCIA.



BOOMER 25



WORKMASTER 40

EL NUEVO BOOMER™ 25 ES UNA MODERNA HERRAMIENTA PARA PEQUEÑAS APLICACIONES DE HORTICULTURA Y AGRICULTURA, PERO TAMBIÉN PARA EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y PARQUES.

DISPONIBLE CON LA POTENCIA DE SALIDA DE 27 HP CON TRANSMISIÓN MECÁNICA 6X2 (2 GAMAS X 3 MARCAS). DOBLE TRACCIÓN DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO.



EL PUESTO DE OPERADOR OFRECE UNA ALTA VISIBILIDAD DE LAS LABORES AL OPERADOR CUIDANDO LA ERGONOMÍA CON PALANCAS DISPUESTAS LATERALMENTE Y DIRECCIÓN HIDROSTÁTICA.



ESTE TRACTOR, SI BIEN COMPACTO, FUE CONFIGURADO PARA LABORES AGRÍCOLAS CON TOMA DE FUERZA TRASERA DE 540, BOMBA HIDRÁULICA DE CENTRO ABIERTO DE 28,4LPM DE CAUDAL MÁXIMO, LEVANTE TRASERO 3 PUNTOS Y 1 SALIDA DE CONTROL REMOTO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	
POTENCIA NOMINAL (HP)	27
VELOCIDAD NOMINAL (RPM)	2700
TIPO	3-CILINDROS DIESEL (MHI)
CILINDRADA (L)	1.3
FILTRO DE AIRE	ELEMENTO SECO REEMPLAZABLE
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	25
ALTERNADOR (AMPS)	50
TDF STANDARD	TRASERA
POTENCIA A LA TDF (HP)	21.3
VELOCIDAD DE LA TDF (RPM)	540
ACCIONAMIENTO DE LA TDF	ELECTRO-HIDRÁULICO
TRANSMISIÓN	
TIPO MANUAL SHIFT, EMBRAGUE SECO	6x2
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	MECÁNICO / POR PEDAL
FRENO TIPO	DISCO HÚMEDO / MECÁNICOS HÚMEDO
SISTEMA HIDRÁULICO	
FLUJO DE LA BOMBA PRINCIPAL (LPM)	28.4
FLUJO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN (LPM)	4
VÁLVULA REMOTA	1
CAPACIDAD DE LEVANTE @A LA RÓTULA	650
CATEGORÍA DE ENGANCHE	1
DIRECCIÓN TIPO	HIDROSTÁTICA
DIMENSIONES	
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	1500
ALTURA AL ROPS (MM)	2370
ALTURA AL ROPS REBATIDO (MM)	1965
LONGITUD (MM)	2632
ANCHO DE TROCHA TRASERA (MM)	900
ANCHO DE TROCHA DELANTERA (MM)	842
PESO (KG)	875
RODADO TRASERO	8.3-20 R1
RODADO DELANTERO	7-12 R1

EL NEW HOLLAND WORKMASTER™ 40 COMBINA EL VALOR COMPACTO DE TRACTORES CON UN RENDIMIENTO SUPERIOR. ES ROBUSTO Y RESISTENTE, PERO TAMBIÉN MUY FÁCIL DE OPERAR.

EL WORKMASTER™ 40 ENTREGA 38 HP DE POTENCIA NOMINAL Y CUENTA CON UNA TRANSMISIÓN 12X12 CON INVERSOR MECÁNICO.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR

POTENCIA NOMINAL (HP)	38
VELOCIDAD NOMINAL (RPM)	2600
NÚMERO DE CILINDROS/ASPIRACIÓN	3/NATURAL
CILINDRADA (L)	2.0
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	28
ALTERNADOR (AMPS)	50
TDF STANDARD	TRASERA
POTENCIA A LA TDF (HP)	33.4

TRANSMISIÓN

VELOCIDADES AVANCE/REVERSA	12x12 CON INVERSOR SINCRONIZADO
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL	MECÁNICO

SISTEMA HIDRÁULICO

FLUJO DE LA BOMBA PRINCIPAL (LPM)	31
FLUJO DE LA BOMBA DE DIRECCIÓN (LPM)	18.2
FLUJO TOTAL (LPM)	49,2
VÁLVULA REMOTA	1
ENGANCHE DE TRES PUNTOS	ACOMPLAMIENTO FIJO. ESTABILIZADORES TELESCÓPICOS
CAPACIDAD DE LEVANTE @A LA RÓTULA	1.433
CATEGORÍA DE ENGANCHE	1
DIRECCIÓN TIPO	HIDROSTÁTICA

DIMENSIONES

ALTURA AL ROPS (MM)	2252
ALTURA AL ROPS REBATIDO (MM)	1753
LONGITUD TOTAL SIN CONTRAPESOS (MM)	3017
ANCHO DE TROCHA TRASERA (MM)	1082
ANCHO DE TROCHA DELANTERA (MM)	1068
PESO (KG)	1315
RODADO TRASERO	12.4-24 R1
RODADO DELANTERO	7-16 R1



Ruta Nac. 3 Km. 299,2
 (02281) 427465 - 15655700
 Campo Activo
 ventas@campoactivoazul.com.ar

