

# T7 RC



## FLUJO HIDRÁULICO (150 L/min) CONTROLADO POR UNA BOMBA DE PISTONES

Válvulas remotas con ajuste de flujo y mayor capacidad de levante hidráulico.



## CABINA CON EL MAYOR CONFORT DEL SEGMENTO

Con suspensión *Comfort Ride™* y luces de trabajo LED, otorga comodidad y visibilidad durante las operaciones nocturnas.



## TRANSMISIÓN FULL Y SEMI-POWERSHIFT 18X6. FUNCIÓN AUTO SHIFT™

Selecciona automáticamente la marcha ideal, de acuerdo con la carga de trabajo. Más uniformidad durante las operaciones, ideal para cualquier operación.



## MOTOR FPT CON EPM (MANEJO ELECTRÓNICO DE EXTRAPOTENCIA)

Mayor eficiencia y menor consumo.



## MANTENIMIENTO REDUCIDO

Durabilidad y robustez a disposición, con nuestro eje clase 4 HD de pieza única, reforzado y con crucetas blindadas.



## BARRA DE TIRO REFORZADA

Ideal para implementos de cualquier tipo de operación.



PRODUCTO ARGENTINO

A Brand of CNH Industrial



EN TODO MOMENTO

MODELO	T7.190	T7.195	T7.205
<b>MOTOR</b>			
Marca	FPT NEF 6*	FPT NEF 6*	FPT NEF 6*
Nivel de emisiones	Tier III	Tier III	Tier III
Cilindrada	6,7 L	6,7 L	6,7 L
Sistema de inyección	Electrónica - Common Rail	Electrónica - Common Rail	Electrónica - Common Rail
Potencia nominal	157 cv (114 kW) @ 2.200 rpm	168 cv (122 kW) @ 2.200 rpm	182 cv (134 kW) @ 2.200 rpm
Potencia máxima @ EPM™ (con booster)	193 cv (142 kW)	201 cv (148 kW)	209 cv (154 kW)
Torque máximo	690 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)	710 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)	760 Nm @ 1.400 rpm (s/ BOOSTER)
Reserva de torque	37%	35%	30%
Tanque de combustible	395 L	395 L	395 L
<b>TRANSMISION</b>			
Tipo	SEMI POWERSHIFT RANGE COMMAND™		
Número de marchas (Adel. x Atrás)	18 x 6		
<b>EJE DELANTERO</b>			
Sistema de bloqueo	Electro-hidráulico Terralock™		
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Accionamiento	Electro-Hidráulico		
Velocidad	540 rpm / 1.000 rpm		
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Bomba hidráulica	Centro cerrado (bomba de pistón)		
Caudal en el control remoto	150 L/min.		
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	6.616 kg		
Cantidad de válvulas remotas	4		
Tipo de válvulas remotas	Centro cerrado (load sensing)		
<b>ESTACIÓN DEL OPERADOR</b>			
Cabina estándar de lujo	Estándar		
Consola ergonómica	Estándar		
Computadora abordo IntelliView IV™	Estándar		
PLM Auto-Guidence™	Estándar		
Asiento neumático	Estándar		
Aire acondicionado	Estándar		
<b>PESO</b>			
Peso mínimo de transporte**	6.725 kg		
Peso máximo admisible	10.500 kg		

\* Desarrollado por FPT Industrial.

\*\* Pesos estimados sin lastre y sin combustible. Estos valores pueden variar con las configuraciones de las ruedas.

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

EN SU CONCESIONARIO:



New Holland Argentina  
Amaro Ávalos 2829 - Edificio 01 - Piso 4º  
Vicente López - Buenos Aires - Argentina

