



# NEW HOLLAND

modelo TD5.110



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|   |                  |  |                 |
|---|------------------|--|-----------------|
| <b>MODELO</b>                                       | TD5.110          | <b>EJE TRASERO</b>                         |                 |
| <b>MOTOR</b>  |                  | Bloqueo del diferencial electro hidráulico | Estándar en 4wd |
| Marca   | FPT Serie 8000   |  |                 |
| Aspiración  | Turbo            | <b>EJE DELANTERO</b>                       |                 |
| Cilindros   | 4                | Eje en pieza única                         | Si              |
| Potencia Máxima ( ISO TR 14396 ) @ 2500 rpm         | 110 cv           | Sistema coaxial                            | Si              |
| Cilindrada - cm3                                    | 3908             |  |                 |
| Bomba de inyección - MICO Bosch                     | Estándar         | <b>TOMA DE FUERZA</b>                      |                 |
| Filtro de aire seco                                 | Estándar         | Toma de fuerza independiente               | Estándar        |
| Escape vertical                                     | Estándar         | Velocidad                                  | 540/1000        |
| Nivel de Emisiones                                  | Tier 3           | Accionamiento Mecánico                     | Estándar        |
|   |                  |  |                 |
| <b>TRANSMISIÓN</b>                                  |                  | <b>ACCESORIOS</b>                          |                 |
| Caja de Velocidades                                 | 12x12 Electohid. | Tanque de combustible de 110 litros        | Estándar        |
| Posición de las palancas                            | Laterales        | Soporte con 6 contrapesos delanteros       | Estándar        |
| Disco de Embrague                                   | Cerámético       | 4 Contrapesos en las ruedas traseras       | Estándar        |
| Embrague de acción mecánica                         | Estándar         |  |                 |
|   |                  | <b>DIRECCIÓN</b>                           |                 |
| <b>HIDRÁULICO</b>                                   |                  | Bomba de dirección independiente           | Si              |
| Bomba de engranajes de centro abierto - Caudal Max. | 51.7 l/min       |  |                 |
| Capacidad máxima del levante hidráulico a 610mm     | 3565Kg           | <b>PUESTO DEL CONDUCTOR</b>                |                 |
| Lift-o-Matic  | Estándar         | Rops                                       | Si              |
| Valvula de control remoto                           | 2                | Cabina                                     | No              |
|   |                  |  |                 |
| <b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>                            |                  | <b>RODADOS</b>                             |                 |
| Batería de 12V                                      | 100 Ah           | 2 w d Delanteros                           | ~               |
| Luces de señalización                               | Estándar         | 2 w d Traseros                             | ~               |
|   |                  | 4 w d Delanteros                           | 14.9 R24 A9     |
| <b>BARRA DE TIRO</b>                                |                  | 4 w d Traseros                             | 18.4 R34 A9     |
| Oscilante   | Estándar         |  |                 |



[www.newholland.com.ar](http://www.newholland.com.ar)

New Holland Argentina  
Calle 28 N° 920  
Panamericana Km. 38,5  
Teléfono: 54 3327 446100  
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

ARN00XXXXXX - 04/13 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: