



Rastras
DE DISCOS ●●●
Articulada

Perfecta penetración y liviana al tiro del tractor

Rastra de discos de doble acción desencontrada (sin lastre, 82 o 90 kg de promedio por disco y mínimo ángulo de cruce) es un implemento mucho más liviano al tiro del tractor, asegurando una perfecta penetración para arar potreros, cortar rastrojos, preparar sementeras y cualquier otra labor de disqueo.

CHASIS

Tubular en chapa de acero plegada de 152 x 100 x 7,92 mm de espesor. Dos (2) alas articuladas del mismo perfil soldadas eléctricamente con una profundidad de costura que cubre el 75% del espesor del material.

MODELO

De 52 a 84 discos de 24" o 26". Para poder optar por tamaño adecuado a la potencia del tractor disponible. Gran capacidad de penetración uniforme en base a 82 o 90 Kg por disco, según el modelo y distribución perfecta de peso en todo su bastidor, manteniendo la profundidad de trabajo en todos sus discos, tanto en alas plegables como en chasis central, copiando en forma uniforme toda clase de terrenos por su barra de registro de nivelación.

EJES DE DISCOS

Redondos de 38,1 mm acero SAE 1040-1045.

INCLINACIÓN TIMONES PORTA-EJES

Los timones o soportes sostenes de discos, desplazados o inclinados hacia atrás, aumentan el espacio entre estos y el chasis, evitando el atoramiento y las sobrecargas en el tiro, lo que deriva en menos gasto de combustible y pérdida de tiempo.

EQUIPO HIDRÁULICO

Posee un sistema hidráulico mediante 4 cilindros compensados para desclavar y clavar el implemento, 2 cilindros de 4" para el plegado de los cuerpos laterales para posición de transporte, llave inversora de caudal que permite el accionamiento de todo el sistema hidráulico con un solo comando del tractor. Mangueras hasta el tractor con acoples rápidos.

SEPARACIÓN ENTRE DISCOS

230mm. Discos exteriores escalonados en degradé y borra surcos para la perfecta nivelación del suelo. Bancadas y separadores de tren de discos construidas en fundición gris.

SISTEMA DE TRANSPORTE

Con cuatro ruedas, fácil y eficiente. Para trabajo cuenta con 6 u 8 ruedas. El ancho de transporte y altura de estos equipos le permite transitar por rutas o caminos de tierra, pues el ancho total de la rastra plegada es menor al ancho del tractor con ruedas duales. Seis (6 u 8) llantas para calzar neumáticos 1000x16".

BANCADAS

Sobre cojinetes a rodillos cónicos ajustables (2) 30211 y (4) retenes doble labio por bancada. Alemites de engrase y válvulas de respiración para salida del exceso de grasa. Buje interior construido en SAE 1045-1050.

LANZA

Articulada, con registro de posición de enganche, con barra de registro de nivelación. Enganche tratado con temple localizado. Con gato mecánico para acceder al enganche del tractor. Enganche trasero reforzado. Con romperolos.



Sistema Balancin Opcional



Regulación Lanza de Tiro



Sistema Limpiador Romperolos

52 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	18 BANCADAS
56 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	18 BANCADAS
60 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	18 BANCADAS
64 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	18 BANCADAS
68 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	22 BANCADAS
72 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	24 BANCADAS
80 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	24 BANCADAS
84 DISCOS LISOS O DENTADOS	24" O 26 "	24 BANCADAS